



MFZ-KA25-50VA



SUZ-KA25-35VA



SUZ-KA50VA

## Vloerunits

### Split Inverter / koelen en verwarmen



Econo Cool



ON/OFF



I SAVE



SWING



AUTO



Anti-allerg



Catechin

Low-temperature  
-10 °CLow-temperature  
-15 °C  
Heating

Auto Restart



R 410A



ErP Ecodesign



Certified Quality



INVERTER

REUSE PIPING  
CLEANING FREE

### MFZ vloerunits

Modelnaam binnenunit	MFZ-KA25VA	MFZ-KA35VA	MFZ-KA50VA
Koelcapaciteit (kW)	2,5 (0,9–3,4)	3,5 (0,9–3,9)	4,8 (0,9–5,4)
Verwarmingscapaciteit (kW)	3,4 (0,9–5,1)	4,0 (0,9–6,2)	6,0 (0,9–7,9)
EER	Koelen 4,31	3,21	3,10
COP	Verwarmen 4,07	3,64	3,23
Energie-efficiëntieklasse koelen/verwarmen	A / A	A / A	B / C
Luchtvolume (m³/u)	Laag 288 Hoog 522	300 546	426 642
Geluidsniveau dB(A)	Laag 22 Hoog 37	23 38	32 43
Afmetingen (mm)	Breedte 700 Diepte 200 Hoogte 600	700 200 600	700 200 600
Gewicht (kg)	14	14	14
Voedingsspanning (V, fase, Hz)	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50
Nominale stroom (A)	0,27	0,35	0,38

### SUZ buitenunits, warmtepomp, inverter

Modelnaam buitenunit	SUZ-KA25VA	SUZ-KA35VA	SUZ-KA50VA
Opgenomen vermogen incl. binnenunit (kW)	Koelen 0,58 Verwarmen 0,83	1,09 1,13	1,55 1,86
Luchtvolume (m³/u)	1900	1900	2940
Geluidsniveau koelen/verwarmen dB(A)	46 / 46	47 / 48	53 / 55
Afmetingen (mm)	Breedte 800 Diepte 285 Hoogte 550	800 285 550	840 330 850
Gewicht (kg)	33	37	53
Maximale leidinglengte (m)	20	20	30
Max. hoogteverschil (m)	12	12	30
Hoeveelheid koelmiddel (kg)*	0,9	1,05	1,6
Koeltechnische aansluitingen Ø (")	vloestofleiding 1/4 gasleiding 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2
Voedingsspanning (V, fase, Hz)	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50
Nominale stroom (A)	3,4	4,9	7,4
Afzekering (A)	10	16	25

\* Voorgevuld voor 7 m leidinglengte, bij langere leidingen zie pagina 44

Geluidsniveau binnenunit gemeten op 1 m hoogte en 1 m voor de unit



**Twee uitblaaskleppen**

Een aangename ruimtetemperatuur wordt bekomen door een optimale, krachtige en efficiënte luchtverdeling doorheen de bovenste en onderste uitblaaskleppen. In verwarming voorkomt de onderste uitblaasklep koude voeten en bij koeling wordt ze extra geopend om de kamer snel op de gewenste temperatuur te brengen.

**Toebehoren**






Modelnaam	Omschrijving	Aantal
MAC-415FT-E	Anti-allergie enzymfilter	5
MAC-093SS-E	Quick Clean Kit	1

Quick Clean Kit

**Afmetingen**




**MFZ vloerunits**

MFZ-KA25 – 50VA



**SUZ buitenunits, warmtepomp, inverter**

SUZ-KA25 – 35VA



SUZ-KA50VA

